# FILTRI
# FILTERS
# FILTROS

Una ampia gamma di proposte consente di identificare il tipo di filtro adatto ad ogni esigenza.
ARAG ha allineato i colori delle cartucce filtro secondo quanto richiesto dalla normativa ISO 19732:2007 e per facilitare il riconoscimento dei filtri ai propri clienti, ha deciso di apporre il colore della cartuccia anche sul corpo del filtro, rendendo immediata la scelta del filtro adatto all'impianto o alla macchina a cui è applicato.
Nella tabella sottostante è possibile verificare, oltre ai dati di filtraggio, la corrispondenza fra il vecchio colore delle cartucce ARAG e il nuovo colore richiesto dalla normativa ISO 19732.

A wide range of products makes it simple to identify the right type of filter to meet any requirement.
ARAG has changed the filter cartridge colours in compliance with the already in force ISO 19732:2007 standard.
In order to make the filter recognition easier, ARAG has decided to mark the cartridges with the relevant mesh indication and to apply outside the filter body another mark featuring the same colour as the cartridge, so as to make the filtration degree recognition immediate.
The correspondence of ARAG cartridge old colour to the new one required by the ISO 19732 standard, besides the filtering data, can be checked by means of the following table.


La amplia gama de propuestas permite encontrar el tipo de filtro más adecuado para cada exigencia. ARAG ha alineado los colores de los cartuchos filtro de acuerdo a lo solicitado por la norma ISO 19732:2007 que ya se encuentra en vigencia. Para facilitar el reconocimiento de los filtros, ARAG ha decidido marcar los cartuchos con la indicación de los relativos mesh y colocar en el exterior del cuerpo del filtro otra identificación con el mismo color del cartucho, para facilitar la identificación del nivel de filtrado.
En la tabla de abajo se puede comprobar, además de los datos de filtrado, la correspondencia entre el color anterior del cartucho ARAG y el nuevo color solicitado por la norma ISO 19732.

**MESH** = numero di fili per pollice (25,4 mm)
**A** = apertura utile di passaggio
**Ø** = diametro del filo
**S** = rapporto percentuale tra la superficie delle aperture e la superficie totale della rete
**M** = materiale

**MESH** = number of wires for inch (25,4 mm)
**A** = mesh opening
**Ø** = wire diameter
**S** = percentage ratio between mesh opening surface and mesh total surface
**M** = material


**MESH** = número de hilos por pulgada (25,4 mm)
**A** = abertura útil de pasaje
**Ø** = diámetro del hilo
**S** = relación de porcentaje entre la superficie de las aberturas y la superficie total de la red
**M** = material

| ISO 19732 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vecchio colore<br>Old colour<br>Color viejo | Nuovo Colore<br>New colour<br>Nuevo color | MESH | A<br>*(microns)* | Ø<br>*(microns)* | S<br>*(%)* | M |
| BLACK | BROWN RED | 16 | 980 | 490 | 44.4 | Polypropylene |
| | | 16 | 1320 | 220 | 73.3 | Inox |
| WHITE | RED | 32 | 500 | 320 | 37.1 | Polypropylene |
| | | 32 | 594 | 200 | 55.3 | Inox |
| LIGHT BLUE | BLUE | 50 | 365 | 140 | 50.8 | Inox |
| GREY | YELLOW | 80 | 229 | 80 | 55.7 | Inox |
| RED | GREEN | 100 | 173 | 80 | 46.4 | Inox |
| GREEN | GREY<br>*(non ISO)* | 120 | 134 | 70 | 43 | Polyamide |
| | | 120 | 144 | 70 | 45.4 | Inox |
| ORANGE | ORANGE | 150 | 96 | 65 | 35 | Polyamide |
| | | 150 | 114 | 60 | 42.4 | Inox |
| YELLOW | PINK | 200 | 80 | 50 | 37 | Polyamide |
| | | 200 | 76 | 50 | 36.2 | Inox |









**Legenda dei simboli - Symbols - Leyenda simbolos**

T fork coupling — Raccordo con attacco a forchetta / Fitting with fork coupling / Racor con conexion de horquilla

Pressione massima di utilizzo / Maximum operating pressure / Presión máxima de trabajo

Nuovi prodotti / New items / Nuovos productos

50 bar 725 PSI — Pressione massima di utilizzo / Maximum operating pressure / Presión máxima de trabajo

Portata / Flow rate / Caudal

NEW — Nuovi prodotti / New items / Nuevos productos

ISO colour coding — Filtri codificati secondo norma ISO19732 / Filters colour coded according to ISO19732 / Filtros codificados según norma ISO19732

Unità minima (o suoi multipli) ordinabile / Minimum unit for orders (or its multiples) / Unidad mínima de pedido (o sus múltiplos)

# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN


# 319

**Filtri di aspirazione con attacco a forchetta**
- Attacchi con connessione T9 per raccordi di completamento
- Capacità filtrante da 400 l/min a 800 l/min
- Cartuccia Ø 145 x 320 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone
- Filetto di spurgo G1 apribile, per attacco a rubinetto di scarico.

**Suction filters with fork coupling**
- Attachments with T9 connection for accessory fittings
- Filtering capacity 400-800 l/min
- Cartridge Ø 145 x 320 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts
- G1 drain thread (punctured to open) to install on drain valve.

**Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla**
- Tomas con conexión T9 para completar los empalmes
- Capacidad filtrante 400 l/min a 800 l/min
- Cartucho Ø 145 x 320 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón
- Rosca de purga G1 que se puede abrir, para toma de grifo de descarga.






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 3190H2 | T9 | Inox 32 mesh | 505 | 78,3 |
| 3190H3 | | Inox 50 mesh | 464 | 71,9 |
| 3190H35 | | Inox 80 mesh | 509 | 78,8 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3352002.030 | Inox 32 mesh |
| 3352003.030 | Inox 50 mesh |
| 33520035.030 | Inox 80 mesh |

T9 fork coupling

ISO colour coding

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS

# 319


# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN

### Filtri aspirazione attacco filettato
- Filetti G 3
- Capacità filtrante da 400 l/min a 800 l/min
- Cartuccia Ø 145 x 320 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone
- Filetto di spurgo G1 apribile, per attacco a rubinetto di scarico.

### Suction filters threads coupling
- 3" BSP threads
- Filtering capacity 400-800 l/min
- Cartridge Ø 145 x 320 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts
- G1 drain thread (punctured to open) to install on drain valve.

### Filtros de aspiración con toma roscada
- Roscas G 3
- Capacidad filtrante 400 l/min a 800 l/min
- Cartucho Ø 145 x 320 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón
- Rosca de purga G1 que se puede abrir, para toma de grifo de descarga.






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 319092 | G 3 | Inox 32 mesh | 35 | 505 | 78.3 |
| 319093 | | Inox 50 mesh | | 464 | 71.9 |
| 3190935 | | Inox 80 mesh | | 509 | 78.8 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

ISO colour coding

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3352002.030 | Inox 32 mesh |
| 3352003.030 | Inox 50 mesh |
| 33520035.030 | Inox 80 mesh |

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS

# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN


# 317

**Filtri di aspirazione serie 317**
- Attacco a forchetta T7
- Capacità filtrante da 200 l/min a 260 l/min
- Cartuccia Ø 107 x 286 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

**Suction filters series 317**
- Fork coupling T7
- Filtering capacity 200-260 l/min
- Cartridge Ø 107 x 286 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

**Filtros de aspiración serie 317**
- Toma de horquilla T7
- Capacidad filtrante 200 l/min a 260 l/min
- Cartucho Ø 107 x 286 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 31720F2 | T7 | Inox 32 mesh | 289 | 44.8 |
| 31720F3 | | Inox 50 mesh | 265 | 41.1 |
| 31720F35 | | Inox 80 mesh | 291 | 45.1 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3172002.030 | Inox 32 mesh |
| 3172003.030 | Inox 50 mesh |
| 31720035.030 | Inox 80 mesh |

T7 fork coupling

ISO colour coding

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS


---

**Filtri aspirazione attacco a forchetta T7 con valvola**
- Attacco a forchetta T7
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola


**Suction filters fork coupling T7 with valve**
- Fork coupling T7
- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob

**Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla T7 con válvula**
- Toma de horquilla T7
- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 31724F2 | T7 | Inox 32 mesh | 289 | 44.8 |
| 31724F3 | | Inox 50 mesh | 265 | 41.1 |
| 31724F35 | | Inox 80 mesh | 291 | 45.1 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3172002.030 | Inox 32 mesh |
| 3172003.030 | Inox 50 mesh |
| 31720035.030 | Inox 80 mesh |

T7 fork coupling

ISO colour coding



Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje válvula

| COD. / CODE / CÓD. |
|---|
| 316400.200 |

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS

# 317


# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN

### Filtri aspirazione attacco filettato
- Filetti G 2 e G 2 ½
- Capacità filtrante da 200 l/min a 260 l/min
- Cartuccia Ø 107 x 286 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

### Suction filters threads coupling
- 2" & 2 ½" BSP threads
- Filtering capacity 200-260 l/min
- Cartridge Ø 107 x 286 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

### Filtros de aspiración con toma roscada
- Roscas G 2 y G 2 ½
- Capacidad filtrante 200 l/min a 260 l/min
- Cartucho Ø 107 x 286 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3172072 | G 2 | Inox 32 mesh | 27 | 289 | 44.8 |
| 3172073 | | Inox 50 mesh | | 265 | 41.1 |
| 31720735 | | Inox 80 mesh | | 291 | 45.1 |
| 3172172 | | Inox 32 mesh | 45 | 289 | 44.8 |
| 3172173 | | Inox 50 mesh | | 265 | 41.1 |
| 31721735 | | Inox 80 mesh | | 291 | 45.1 |
| 3172082 | G 2 1/2 | Inox 32 mesh | 32 | 289 | 44.8 |
| 3172083 | | Inox 50 mesh | | 265 | 41.1 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3172002.030 | Inox 32 mesh |
| 3172003.030 | Inox 50 mesh |
| 31720035.030 | Inox 80 mesh |


ISO colour coding

### Filtri aspirazione attacco filettato con valvola
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola


### Suction filters threads coupling wirh valve
- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob

### Filtros de aspiración con toma roscada y válvula
- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula







| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3172472 | G 2 | Inox 32 mesh | 27 | 289 | 44.8 |
| 3172473 | | Inox 50 mesh | | 265 | 41.1 |
| 31724735 | | Inox 80 mesh | | 291 | 45.1 |
| 3172572 | | Inox 32 mesh | 45 | 289 | 44.8 |
| 3172573 | | Inox 50 mesh | | 265 | 41.1 |
| 31725735 | | Inox 80 mesh | | 291 | 45.1 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3172002.030 | Inox 32 mesh |
| 3172003.030 | Inox 50 mesh |
| 31720035.030 | Inox 80 mesh |

ISO colour coding



Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje válvula

| COD. / CODE / CÓD. |
|---|
| 316400.200 |

# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN


# 316

### Filtri di aspirazione attacco a forchetta T7
- Attacco a forchetta T7
- Capacità filtrante da 160 l/min a 220 l/min
- Cartuccia Ø 107 x 200 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

### Suction filters T7 fork coupling
- Fork coupling T7
- Filtering capacity 160-220 l/min
- Cartridge Ø 107 x 200 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

### Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla T7
- Toma de horquilla T7
- Capacidad filtrante 160 l/min a 220 l/min
- Cartucho Ø 107 x 200 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 31620F2 | T7 | Inox 32 mesh | 242 | 37.5 |
| 31620F3 | | Inox 50 mesh | 222 | 34.5 |
| 31620F35 | | Inox 80 mesh | 244 | 37.7 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3162002.030 | Inox 32 mesh |
| 3162003.030 | Inox 50 mesh |
| 31620035.030 | Inox 80 mesh |

T7 fork coupling

ISO colour coding

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*


FITTINGS

### Filtri di aspirazione attacco a forchetta T7 con valvola
- Attacco a forchetta T7
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola


### Suction filters T7 fork coupling with valve
- Fork coupling T7
- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob

### Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla T7 con válvula
- Toma de horquilla T7
- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm)) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 31624F2 | T7 | Inox 32 mesh | 242 | 37.5 |
| 31624F3 | | Inox 50 mesh | 222 | 34.5 |
| 31624F35 | | Inox 80 mesh | 244 | 37.7 |




Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3162002.030 | Inox 32 mesh |
| 3162003.030 | Inox 50 mesh |
| 31620035.030 | Inox 80 mesh |

T7 fork coupling

ISO colour coding



Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje válvula

| COD. / CODE / CÓD. |
|---|
| 316400.200 |

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS

# 316


# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN

**Filtri di aspirazione attacco filettato G 2"**
- Filetti G 2"
- Capacità filtrante da 160 l/min a 220 l/min
- Cartuccia Ø 107 x 200 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

**Suction filters threaded coupling G 2"**
- 2" BSP threads
- Filtering capacity 160-220 l/min
- Cartridge Ø 107 x 200 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

**Filtros de aspiración con toma roscada G 2"**
- Roscas G 2"
- Capacidad filtrante 160 l/min a 220 l/min
- Cartucho Ø 107 x 200 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3162072 | G 2 | Inox 32 mesh | 27 | 242 | 37.5 |
| 3162073 | | Inox 50 mesh | | 222 | 34.5 |
| 31620735 | | Inox 80 mesh | | 244 | 37.7 |
| 3162172 | | Inox 32 mesh | 45 | 242 | 37.5 |
| 3162173 | | Inox 50 mesh | | 222 | 34.5 |
| 31621735 | | Inox 80 mesh | | 244 | 37.7 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3162002.030 | Inox 32 mesh |
| 3162003.030 | Inox 50 mesh |
| 31620035.030 | Inox 80 mesh |


ISO colour coding

**Filtri di aspirazione attacco filettato G 2" con valvola**
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola


**Suction filters G 2" threaded coupling with valve**
- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob

**Filtros de aspiración con toma roscada G 2" y válvula**
- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula







| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3162472 | G 2 | Inox 32 mesh | 27 | 242 | 37.5 |
| 3162473 | | Inox 50 mesh | | 222 | 34.5 |
| 31624735 | | Inox 80 mesh | | 244 | 37.7 |
| 3162572 | | Inox 32 mesh | 45 | 242 | 37.5 |
| 3162573 | | Inox 50 mesh | | 222 | 34.5 |
| 31625735 | | Inox 80 mesh | | 244 | 37.7 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3162002.030 | Inox 32 mesh |
| 3162003.030 | Inox 50 mesh |
| 31620035.030 | Inox 80 mesh |

ISO colour coding



Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje válvula

| COD. / CODE / CÓD. |
|---|
| 316400.200 |

# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN


# 316

**Filtri di aspirazione attacco a forchetta T6**
- Attacco a forchetta T6
- Capacità filtrante da 160 l/min a 220 l/min
- Cartuccia Ø 107 x 200 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

**Suction filters T6 fork coupling**
- Fork coupling T6
- Filtering capacity 160-220 l/min
- Cartridge Ø 107 x 200 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

**Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla T6**
- Toma de horquilla T6
- Capacidad filtrante 160 l/min a 220 l/min
- Cartucho Ø 107 x 200 mm
- Cuerpo de prolipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 31620E2 | T6 | Inox 32 mesh | 242 | 37,5 |
| 31620E3 | | Inox 50 mesh | 222 | 34,5 |
| 31620E35 | | Inox 80 mesh | 244 | 37,7 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3162002.030 | Inox 32 mesh |
| 3162003.030 | Inox 50 mesh |
| 31620035.030 | Inox 80 mesh |

T6 fork coupling

ISO colour coding

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*


FITTINGS

**Filtri di aspirazione attacco a forchetta T6 con valvola**
- Attacco a forchetta T6
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola

**Suction filters T6 fork coupling with valve**
- Fork coupling T6
- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob

**Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla T6 con válvula**
- Toma de horquilla T6
- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 31624E2 | T6 | Inox 32 mesh | 242 | 37,5 |
| 31624E3 | | Inox 50 mesh | 222 | 34,5 |
| 31624E35 | | Inox 80 mesh | 244 | 37,7 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3162002.030 | Inox 32 mesh |
| 3162003.030 | Inox 50 mesh |
| 31620035.030 | Inox 80 mesh |

T6 fork coupling

ISO colour coding



Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje válvula

COD. / CODE / CÓD.
316400.200

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS

# 316


# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN

**Filtri di aspirazione attacco filettato G 1" 1/2**
- Filetti G 1" 1/2
- Capacità filtrante da 160 l/min a 220 l/min
- Cartuccia Ø 107 x 200 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

**Suction filters threaded coupling G 1" 1/2**
- G 1" 1/2 BSP threads
- Filtering capacity 160-220 l/min
- Cartridge Ø 107 x 200 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

**Filtros de aspiración con toma roscada G 1" 1/2**
- Roscas G 1" 1/2
- Capacidad filtrante 160 l/min a 220 l/min
- Cartucho Ø 107 x 200 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3162062 | G 1 1/2 | Inox 32 mesh | 24 | 242 | 37.5 |
| 3162063 | | Inox 50 mesh | | 222 | 34.5 |
| 31620635 | | Inox 80 mesh | | 244 | 37.7 |
| 3162162 | | Inox 32 mesh | 45 | 242 | 37.5 |
| 3162163 | | Inox 50 mesh | | 222 | 34.5 |
| 31621635 | | Inox 80 mesh | | 244 | 37.7 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3162002.030 | Inox 32 mesh |
| 3162003.030 | Inox 50 mesh |
| 31620035.030 | Inox 80 mesh |


ISO colour coding

**Filtri di aspirazione attacco filettato G 1" 1/2 con valvola**
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola


**Suction filters G 1" 1/2 threaded coupling with valve**
- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob

**Filtros de aspiración con toma roscada G1" 1/2 y válvula**
- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula







| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3162462 | G 1 1/2 | Inox 32 mesh | 24 | 242 | 37.5 |
| 3162463 | | Inox 50 mesh | | 222 | 34.5 |
| 31624635 | | Inox 80 mesh | | 244 | 37.7 |
| 3162562 | | Inox 32 mesh | 45 | 242 | 37.5 |
| 3162563 | | Inox 50 mesh | | 222 | 34.5 |
| 31625635 | | Inox 80 mesh | | 244 | 37.7 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3162002.030 | Inox 32 mesh |
| 3162003.030 | Inox 50 mesh |
| 31620035.030 | Inox 80 mesh |

ISO colour coding



Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje válvula

| COD. / CODE / CÓD. |
|---|
| 316400.200 |

# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN


# 314

**Filtri di aspirazione attacco a forchetta T6**
- Attacco a forchetta T6
- Capacità filtrante da 100 l/min a 160 l/min
- Cartuccia Ø 80 x 170 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

**Suction filters T6 fork coupling**
- Fork coupling T6
- Filtering capacity 100-160 l/min
- Cartridge Ø 80 x 170 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

**Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla T6**
- Toma de horquilla T6
- Capacidad filtrante 100 l/min a 160 l/min
- Cartucho Ø 80 x 170 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 31420E2 | T6 | Inox 32 mesh | 242 | 37.5 |
| 31420E3 | | Inox 50 mesh | 222 | 34.5 |
| 31420E35 | | Inox 80 mesh | 244 | 37.7 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3142002.030 | Inox 32 mesh |
| 3142003.030 | Inox 50 mesh |
| 31420035.030 | Inox 80 mesh |

T6 fork coupling

ISO colour coding

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS


---

**Filtri di aspirazione attacco a forchetta T6 con valvola**
- Attacco a forchetta T6
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola


**Suction filters T6 fork coupling with valve**
- Fork coupling T6
- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob

**Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla T6 con válvula**
- Toma de horquilla T6
- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 31424E2 | T6 | Inox 32 mesh | 242 | 37.5 |
| 31424E3 | | Inox 50 mesh | 222 | 34.5 |
| 31424E35 | | Inox 80 mesh | 244 | 37.7 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3142002.030 | Inox 32 mesh |
| 3142003.030 | Inox 50 mesh |
| 31420035.030 | Inox 80 mesh |

T6 fork coupling

ISO colour coding



Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje válvula

| COD. / CODE / CÓD. |
|---|
| 314400.200 |

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS

# 314


# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN

### Filtri di aspirazione attacco filettato
- Filetti G 1" 1/4 e G 1" 1/2
- Capacità filtrante da 100 l/min a 160 l/min
- Cartuccia Ø 80 x 170 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone


### Suction filters threaded coupling
- G 1" 1/4&G 1" 1/2BSP threads
- Filtering capacity 100-160 l/min
- Cartridge Ø 80 x 170 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

### Filtros de aspiración con toma roscada
- Roscas G 1" 1/4 y G 1" 1/2
- Capacidad filtrante 100 l/min a 160 l/min
- Cartucho Ø 80 x 170 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3142052 | G 1 1/4 | Inox 32 mesh | 24 | 133 | 20.7 |
| 3142053 | | Inox 50 mesh | | 123 | 19.0 |
| 31420535 | | Inox 80 mesh | | 134 | 20.8 |
| 3142152 | | Inox 32 mesh | 38 | 133 | 20.7 |
| 3142153 | | Inox 50 mesh | | 123 | 19.0 |
| 31421535 | | Inox 80 mesh | | 134 | 20.8 |
| 3142062 | G 1 1/2 | Inox 32 mesh | 24 | 133 | 20.7 |
| 3142063 | | Inox 50 mesh | | 123 | 19.0 |
| 31420635 | | Inox 80 mesh | | 134 | 20.8 |
| 3142162 | | Inox 32 mesh | 38 | 133 | 20.7 |
| 3142163 | | Inox 50 mesh | | 123 | 19.0 |
| 31421635 | | Inox 80 mesh | | 134 | 20.8 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3142002.030 | Inox 32 mesh |
| 3142003.030 | Inox 50 mesh |
| 31420035.030 | Inox 80 mesh |


ISO colour coding

### Filtri di aspirazione attacco filettato con valvola
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola

### Suction filters threaded coupling with valve
- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob

### Filtros de aspiración con toma roscada y válvula
- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula







| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3142452 | G 1 1/4 | Inox 32 mesh | 24 | 133 | 20.7 |
| 3142453 | | Inox 50 mesh | | 123 | 19.0 |
| 31424535 | | Inox 80 mesh | | 134 | 20.8 |
| 3142552 | | Inox 32 mesh | 38 | 133 | 20.7 |
| 3142553 | | Inox 50 mesh | | 123 | 19.0 |
| 31425535 | | Inox 80 mesh | | 134 | 20.8 |
| 3142462 | G 1 1/2 | Inox 32 mesh | 24 | 133 | 20.7 |
| 3142463 | | Inox 50 mesh | | 123 | 19.0 |
| 31424635 | | Inox 80 mesh | | 134 | 20.8 |
| 3142562 | | Inox 32 mesh | 38 | 133 | 20.7 |
| 3142563 | | Inox 50 mesh | | 123 | 19.0 |
| 31425635 | | Inox 80 mesh | | 134 | 20.8 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3142002.030 | Inox 32 mesh |
| 3142003.030 | Inox 50 mesh |
| 31420035.030 | Inox 80 mesh |



Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje válvula

| COD. / CODE / CÓD. |
|---|
| 314400.200 |

# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN


# 313

**Filtri di aspirazione attacco a forchetta T6**
- Attacco a forchetta T6
- Capacità filtrante da 80 l/min a 120 l/min
- Cartuccia Ø 80 x 108 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

**Suction filters T6 fork coupling**
- Fork coupling T6
- Filtering capacity 80-120 l/min
- Cartridge Ø 80 x 108 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

**Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla T6**
- Toma de horquilla T6
- Capacidad filtrante 80 l/min a 120 l/min
- Cartucho Ø 80 x 108 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 31320E2 | T6 | Inox 32 mesh | 242 | 37.5 |
| 31320E3 | | Inox 50 mesh | 222 | 34.5 |
| 31320E35 | | Inox 80 mesh | 244 | 37.7 |

Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3182002.030 | Inox 32 mesh |
| 3182003.030 | Inox 50 mesh |
| 31820035.030 | Inox 80 mesh |

T6 fork coupling

ISO colour coding

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS


---

**Filtri di aspirazione attacco a forchetta T6 con valvola**
- Attacco a forchetta T6
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

**Suction filters T6 fork coupling with valve**
- Fork coupling T6
- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob
- EPDM gaskets (VITON® optional)

**Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla T6 con válvula**
- Toma de horquilla T6
- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 31324E2 | T6 | Inox 32 mesh | 242 | 37.5 |
| 31324E3 | | Inox 50 mesh | 222 | 34.5 |
| 31324E35 | | Inox 80 mesh | 244 | 37.7 |

Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3182002.030 | Inox 32 mesh |
| 3182003.030 | Inox 50 mesh |
| 31820035.030 | Inox 80 mesh |

T6 fork coupling

ISO colour coding

Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje válvula

| COD. / CODE / CÓD. |
|---|
| 314400.200 |

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS

# 313


# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN

**Filtri di aspirazione attacco filettato**
- FilettiG 1" 1/4
- Capacità filtrante da 80 l/min a 120 l/min
- Cartuccia Ø 80 x 108 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone


**Suction filters threaded coupling**
- G 1" 1/4threads
- Filtering capacity 80-120 l/min
- Cartridge Ø 80 x 108 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

**Filtros de aspiración con toma roscada**
- Roscas G 1" 1/4
- Capacidad filtrante 80 l/min a 120 l/min
- Cartucho Ø 80 x 108 mm
- Cuerpo de prolipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3132052 | G 1 1/4 | Inox 32 mesh | 24 | 90 | 14.0 |
| 3132053 | | Inox 50 mesh | | 83 | 12.8 |
| 31320535 | | Inox 80 mesh | | 91 | 14.2 |
| 3132152 | | Inox 32 mesh | 38 | 90 | 14.0 |
| 3132153 | | Inox 50 mesh | | 83 | 12.8 |
| 31321535 | | Inox 80 mesh | | 91 | 14.2 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3182002.030 | Inox 32 mesh |
| 3182003.030 | Inox 50 mesh |
| 31820035.030 | Inox 80 mesh |


ISO colour coding

**Filtri di aspirazione attacco filettato con valvola**
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)


**Suction filters threaded coupling wirh valve**
- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob
- EPDM gaskets (VITON® optional)

**Filtros de aspiración con toma roscada y válvula**
- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)







| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3132452 | G 1 1/4 | Inox 32 mesh | 24 | 90 | 14.0 |
| 3132453 | | Inox 50 mesh | | 83 | 12.8 |
| 31324535 | | Inox 80 mesh | | 91 | 14.2 |
| 3132552 | | Inox 32 mesh | 38 | 90 | 14.0 |
| 3132553 | | Inox 50 mesh | | 83 | 12.8 |
| 31325535 | | Inox 80 mesh | | 91 | 14.2 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3182002.030 | Inox 32 mesh |
| 3182003.030 | Inox 50 mesh |
| 31820035.030 | Inox 80 mesh |

ISO colour coding



Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje válvula

| COD. / CODE / CÓD. |
|---|
| 314400.200 |

# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN


# 312

**Filtri di aspirazione attacco a forchetta T5**
- Attacco a forchetta T5
- Capacità filtrante da 60 l/min a 100 l/min
- Cartuccia Ø 70 x 148 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone


**Suction filters T5 fork coupling**
- Fork coupling T5
- Filtering capacity 60-100 l/min
- Cartridge Ø 70 x 148 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

**Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla T5**
- Toma de horquilla T5
- Capacidad filtrante 60 l/min a 100 l/min
- Cartucho Ø 70 x 148 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 31220D2 | T5 | Inox 32 mesh | 108 | 16.7 |
| 31220D3 | | Inox 50 mesh | 99 | 15.3 |
| 31220D7 | | Polypr. 16 mesh | 86 | 13.4 |
| 31220D8 | | Polypr. 32 mesh | 72 | 11.2 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3122002.030 | Inox 32 mesh |
| 3122003.030 | Inox 50 mesh |
| 3122007.030 | Polypr. 16 mesh |
| 3122008.030 | Polypr. 32 mesh |

T5 fork coupling

ISO colour coding

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*


FITTINGS

**Filtri di aspirazione attacco filettato**
- FilettiG 1" 1/4
- Capacità filtrante da 60 l/min a 100 l/min
- Cartuccia Ø 70 x 148 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone


**Suction filters threaded coupling**
- G 1" 1/4threads
- Filtering capacity 60-100 l/min
- Cartridge Ø 70 x 148 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

**Filtros de aspiración con toma roscada**
- Roscas G 1" 1/4
- Capacidad filtrante 60 l/min a 100 l/min
- Cartucho Ø 70 x 148 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3122052 | G 1 1/4 | Inox 32 mesh | 24 | 108 | 16.7 |
| 3122053 | | Inox 50 mesh | | 99 | 15.3 |
| 3122057 | | Polypr. 16 mesh | | 86 | 13.4 |
| 3122058 | | Polypr. 32 mesh | | 72 | 11.2 |
| 3122152 | | Inox 32 mesh | 40 | 108 | 16.7 |
| 3122153 | | Inox 50 mesh | | 99 | 15.3 |
| 3122157 | | Polypr. 16 mesh | | 86 | 13.4 |
| 3122158 | | Polypr. 32 mesh | | 72 | 11.2 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3122002.030 | Inox 32 mesh |
| 3122003.030 | Inox 50 mesh |
| 3122007.030 | Polypr. 16 mesh |
| 3122008.030 | Polypr. 32 mesh |

ISO colour coding

# 310


# FILTRI DI ASPIRAZIONE
# SUCTION FILTERS
# FILTROS DE ASPIRACIÓN

### Filtri di aspirazione attacco a forchetta T5
- Attacco a forchetta T5
- Capacità filtrante 60 l/min
- Cartuccia Ø 70 x 100 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone


### Suction filters T5 fork coupling
- Fork coupling T5
- Filtering capacity 60 l/min
- Cartridge Ø 70 x 100 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

### Filtros de aspiración con acoplamiento de horquilla T5
- Toma de horquilla T5
- Capacidad filtrante 60 l/min
- Cartucho Ø 70 x 100 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 31020D2 | T5 | Inox 32 mesh | 108 | 16.7 |
| 31020D3 | | Inox 50 mesh | 99 | 15.3 |
| 31020D7 | | Polypr. 16 mesh | 86 | 13.4 |
| 31020D8 | | Polypr. 32 mesh | 72 | 11.2 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3102002.030 | Inox 32 mesh |
| 3102003.030 | Inox 50 mesh |
| 3102007.030 | Polypr. 16 mesh |
| 3102008.030 | Polypr. 32 mesh |

T5 fork coupling

ISO colour coding

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*


FITTINGS

### Filtri di aspirazione attacco filettato
- FilettiG 1" 1/4
- Capacità filtrante 60 l/min
- Cartuccia Ø 70 x 100 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone


### Suction filters threaded coupling
- G 1" 1/4threads
- Filtering capacity 60 l/min
- Cartridge Ø 70 x 100 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

### Filtros de aspiración con toma roscada
- Roscas G 1" 1/4
- Capacidad filtrante 60 l/min
- Cartucho Ø 70 x 100 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3102052 | G 1 1/4 | Inox 32 mesh | 24 | 69 | 10.6 |
| 3102053 | | Inox 50 mesh | | 63 | 9.8 |
| 3102057 | | Polypr. 16 mesh | | 55 | 8.5 |
| 3102058 | | Polypr. 32 mesh | | 46 | 7.1 |
| 3102152 | | Inox 32 mesh | 40 | 69 | 10.6 |
| 3102153 | | Inox 50 mesh | | 63 | 9.8 |
| 3102157 | | Polypr. 16 mesh | | 55 | 8.5 |
| 3102158 | | Polypr. 32 mesh | | 46 | 7.1 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3102002.030 | Inox 32 mesh |
| 3102003.030 | Inox 50 mesh |
| 3102007.030 | Polypr. 16 mesh |
| 3102008.030 | Polypr. 32 mesh |

ISO colour coding


# FILTRI DI ASPIRAZIONE A 3 VIE CON VALVOLA SELETTIVA
# 3-WAY SUCTION FILTERS WITH SELECTING VALVE
# FILTROS DE ASPIRACIÓN DE 3 VIAS CON VÁLVULA SELECTIVA

### Filtri di aspirazione serie 318
- Filetti G 1" 1/2
- Capacità filtrante da 80 l/min a 120 l/min
- Cartuccia Ø 80 x 108 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

### Suction filters series 318
- G 1" 1/2 threads
- Filtering capacity 80 - 120 l/min
- Cartridge Ø 80 x 108 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

### Filtros de aspiración serie 318
- Roscas G 1" 1/2
- Capacidad filtrante 80 l/min a 120 l/min
- Cartucho Ø 80 x 108 mm
- Cuerpo de prolipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 318102 | G 1 1/2 | Inox 32 mesh | 42 | 90 | 14.0 |
| 318103 | | Inox 50 mesh | | 82 | 12.8 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3182002.030 | Inox 32 mesh |
| 3182003.030 | Inox 50 mesh |

ISO colour coding


---

### Filtri di aspirazione serie 320
- FilettiG 1" 1/2
- Capacità filtrante da 100 l/min a 160 l/min
- Cartuccia Ø 80 x 170 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone


### Suction filters series 320
- G 1" 1/2threads
- Filtering capacity 100 - 160 l/min
- Cartridge Ø 80 x 170 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

### Filtros de aspiración serie 320
- Roscas G 1" 1/2
- Capacidad filtrante 100 l/min a 160 l/min
- Cartucho Ø 80 x 170 mm
- Cuerpo de prolipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 320102 | G 1 1/2 | Inox 32 mesh | 42 | 133 | 20.7 |
| 320103 | | Inox 50 mesh | | 123 | 19.0 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3142002.030 | Inox 32 mesh |
| 3142003.030 | Inox 50 mesh |

ISO colour coding

# 330

## FILTRI IN LINEA
## LINE FILTERS
## FILTROS EN LÍNEA

NEW

HI-FLOW: 500l/min


15 bar

220 PSI



*Raccordo portamanometro per tubo RILSAN*
*Pressure gage box fitting for RILSAN hose*
*Empalme portamanómetro para tubo RILSAN*

*Raccordo portamanometro con attacco a forchetta T1*
*Pressure gage box fitting with T1 fork coupling*
*Empalme portamanómetro de horquilla T1*



*Attacchi a forchetta T6*
*T6 fork couplings*
*Empalmes de horquilla T6*

*Guarnizioni in VITON®.*
*Seals in VITON®.*
*Juntas de VITON®.*



*Sistema di fissaggio integrato*
*Integrated fixing system*
*Sistema de fijación integrado*

*Corpo in PA6 caricato in fibra vetro*
*Body in PA6 reinforced with fiberglass*
*Cuerpo de PA6 cargado con fibra de vidrio*

*Scarico con attacco a forchetta T3 o T6*
*Drain with T3 or T6 fork coupling*
*Descarga con empalme de horquilla T3 o T6*



*Valvola di scarico con attacco a forchetta T3*
*Drain valve with T3 fork coupling*
*Válvula de descarga con empalme de horquilla T3*

### Filtri in linea serie 330

I filtri serie 330 sono stati progettati per essere montati sui circuiti di macchine con alte portate, in mandata, alle sezioni. La sempre maggior richiesta di grandi volumi di prodotto da distribuire, ha portato alla realizzazione di un filtro sulla linea di mandata che possa funzionare ad elevate pressioni (15 bar) e caratterizzato da grandi passaggi interni.
Il filtro con attacchi a forchetta T6 (quindi con passaggio DN 40 mm), grazie all'elevata portata di 500 l/min e alla bassissima caduta di pressione, permette di progettare i circuiti utilizzando valvole a sfera della serie 853, per una perfetta integrazione e per ottenere la massima compattezza ed efficienza.
Le tre versioni di funzionamento interno al filtro, consentono di mantenere attivo il sistema di autopulizia, anche con i più svariati circuiti sulle macchine da diserbo.


### Line filters series 330

Line filters series 330 have been designed to be fitted on the circuits of machines with high delivery flowrate to sections. The increasing request of high volumes of product to be distributed led to the creation of a filter on the delivery line able to work at high pressure values (15 bar) and featuring large inner passages.
The filter with T6 fork couplings (hence with a 40 mm ND passage), thanks to the high flowrate of 500 l/min and to the minimum pressure drop, allows designing circuits with ball valves of the 853 series for a perfect integration and maximum compactness and efficiency.
The three operating versions present inside the filter allow keeping the self-cleaning system active, even in case of multiple circuits installed on the crop sprayers.

### Filtros en línea serie 330

Los filtros serie 330 han sido diseñados para ser montados en los circuitos de máquinas con caudales altos hacia las secciones, en impulsión.
La necesidad de distribuir volúmenes de producto cada vez más grandes ha llevado a la realización de un filtro en la línea de impulsión que pueda funcionar con presiones elevadas (15 bar) y caracterizado por grandes pasos interiores.
El filtro con empalmes de horquilla T6 (con paso DN 40 mm), gracias a su elevado caudal de 500 l/min y a la caída de presión realmente baja, permite diseñar los circuitos utilizando válvulas de bola de la serie 853, para obtener una integración perfecta y la máxima eficiencia con dimensiones compactas.
Las tres versiones de funcionamiento interno del filtro permiten mantener activo el sistema autolimpiador, incluso con los circuitos más varios de las máquinas herbicidas.

**Portata filtri serie 330**
**Filter series 330 flowrate**
**Caudal filtros serie 330**



# FILTRI IN LINEA
# LINE FILTERS
# FILTROS EN LÍNEA

# 330


**Filtri in linea serie 330**
Versione con attacco a a forchetta T6

**Line filters series 330**
Version with T6 fork coupling


**Filtros en línea serie 330**
Versión con empalme de horquilla T6



NEW




| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 3301162V | T6 | Inox 32 mesh | 160 | 24,8 |
| 3301163V | | Inox 50 mesh | 148 | 22,9 |
| 33011635V | | Inox 80 mesh | 162 | 25,1 |
| 3301164V | | Inox 100 mesh | 135 | 20,9 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 329 2002.030V | Inox 32 mesh |
| 329 2003.030V | Inox 50 mesh |
| 329 20035.030V | Inox 80 mesh |
| 329 2004.030V | Inox 100 mesh |

T6 fork coupling

ISO colour coding

T3 fork coupling

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS

---


**Filtri in linea serie 330**
Versione con attacco a morsetto* 2" Full Port.

**Line filters series 330**
Version with 2” Full Port clamp* coupling.

**Filtros en línea serie 330**
Versión con toma de mordaza* 2” Full Port.




NEW




| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 3303172V | 2" FP | Inox 32 mesh | 160 | 24,8 |
| 3303173V | | Inox 50 mesh | 148 | 22,9 |
| 33031735V | | Inox 80 mesh | 162 | 25,1 |
| 3303174V | | Inox 100 mesh | 135 | 20,9 |

**Compatibile con attacchi tipo Banjo®, Hypro® e Bee Valve®*
**Compatible with Banjo®, Hypro® and Bee Valve® couplings*
**Compatible con tomas tipo Banjo®, Hypro® y Bee Valve®*



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 329 2002.030V | Inox 32 mesh |
| 329 2003.030V | Inox 50 mesh |
| 329 20035.030V | Inox 80 mesh |
| 329 2004.030V | Inox 100 mesh |

T3 fork coupling

**Kit morsetto di serraggio completo di guarnizione e vite.**
**Kit of tightening clamp with seal and screw.**
**Kit mordaza de ajuste completa con junta y tornillo.**




| COD. CODE CÓD. | Ø |
|---|---|
| 2790 00.200 | 2” Std. port |

## Funzionamento e applicazione

## Operation and application

## Funcionamiento y aplicación




*I filtri 330 dotati di coperchio con connessione T3 possono montare a controllo dello scarico, una valvola a sfera manuale 454612V (pag. E-24). Il filtro presenta un convogliatore dei residui solidi, presenti nel prodotto, che consente alla cartuccia di rimanere pulita più a lungo. La sinergia tra la vorticosità impressa dalle alette del convogliatore e l'apertura parziale della valvola a sfera sullo scarico, fa sì che i residui vengano costantemente evacuati aumentando ulteriormente l'intervallo di tempo di pulizia della cartuccia.*


*The 330 filters equipped with T3 connection lid can feature a 454612V manual ball valve to control the drain (page E-24). The filter features a conveyor core for the solid residues present inside product allowing cartridge to stay clean longer. The synergy between the vorticity developed by conveyor core fins and the partial opening of the drain ball valve allows the continuous ejection of the residues, thus further increasing cartridge cleaning interval.*

*Los filtros 330 dotados de tapa con empalme T3 pueden equipar una válvula de bola manual 454612V (pág.E-24) para el control de la descarga. El filtro cuenta con un difusor de los residuos sólidos presentes en el producto, que mantiene el cartucho limpio durante más tiempo. La sinergia entre la turbulencia generada por las aletas del difusor y la apertura parcial de la válvula de bola en la descarga elimina constantemente los residuos, aumentando así el intervalo de tiempo de limpieza del cartucho.*

## Schema applicativo

## Application diagram

## Esquema de aplicación



# FILTRI IN LINEA
# LINE FILTERS
# FILTROS EN LÍNEA


# 330

**Filtri in linea serie 330**
- Versione con attacco a forchetta T6 M.
- Attacco T6 sul coperchio per regolazione dello scarico.

**Line filters series 330**
- Version with T6 M fork coupling.
- T6 coupling on lid for drain adjustment.

**Filtros en línea serie 330**
- Versión con empalme de horquilla T6 M.
- Empalme T6 en la tapa para la regulación de la descarga.




NEW

| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 3301262V | T6 | Inox 32 mesh | 160 | 24,8 |
| 3301263V | | Inox 50 mesh | 148 | 22,9 |
| 33012635V | | Inox 80 mesh | 162 | 25,1 |
| 3301264V | | Inox 100 mesh | 135 | 20,9 |

Ricambio
Spare part
Repuesto


| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 329 2002.030V | Inox 32 mesh |
| 329 2003.030V | Inox 50 mesh |
| 329 20035.030V | Inox 80 mesh |
| 329 2004.030V | Inox 100 mesh |

T6 fork coupling

ISO colour coding

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS





*I filtri 330 dotati di coperchio con connessione T6 possono montare a controllo dello scarico, una valvola a sfera della serie 853.*
*Il filtro presenta un convogliatore dei residui solidi presenti nel prodotto che consente alla cartuccia di rimanere pulita più a lungo.*
*La valvola 853 sullo scarico può funzionare sia come regolatrice di pressione per il circuito di mandata sia come valvola di scarico generale.*
*La sinergia tra la vorticosità impressa dalle alette del convogliatore e l'apertura parziale della valvola 853 in scarico, fa sì che i residui vengano costantemente evacuati aumentando ulteriormente l'intervallo di tempo di pulizia della cartuccia.*

*The 330 filters equipped with T6 connection lid can feature a 853 series ball valve to control the drain.*
*The filter features a conveyor core for the solid residues present inside product allowing cartridge to stay clean longer.*
*The drain 853 valve can work both as a pressure regulator for the delivery circuit and as a main drain valve.*
*The synergy between the vorticity developed by conveyor core fins and the partial opening of the drain 853 valve allows the continuous ejection of the residues, thus further increasing cartridge cleaning interval.*

*Los filtros 330 dotados de tapa con empalme T6 pueden equipar una válvula de bola de la serie 853 para el control de la descarga.*
*El filtro cuenta con un difusor de los residuos sólidos presentes en el producto, que mantiene el cartucho limpio durante más tiempo.*
*La válvula 853 en la descarga puede funcionar como reguladora de presión para el circuito de impulsión o como válvula de descarga general.*
*La sinergia entre la turbulencia generada por las aletas del difusor y la apertura parcial de la válvula 853 en la descarga elimina constantemente los residuos, aumentando así el intervalo de tiempo de limpieza del cartucho.*

**Schemi applicativi**
**Application diagrams**
**Esquemas de aplicación**



# FILTRI IN LINEA
# LINE FILTERS
# FILTROS EN LÍNEA


# 330

**Filtri in linea serie 330**
- Versione con attacco a forchetta T6 M.
- Ingresso superiore T6 M
- Coperchio chiuso con tappo T3.

**Line filters series 330**
- Version with T6 M fork coupling.
- T6 M upper input
- Lid closed with T3 plug.

**Filtros en línea serie 330**
- Versión con empalme de horquilla T6 M.
- Entrada superior T6 M
- Tapa cerrada con tapón T3.






NEW

| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 330A162V | T6 | Inox 32 mesh | 160 | 24,8 |
| 330A163V | | Inox 50 mesh | 148 | 22,9 |
| 330A1635V | | Inox 80 mesh | 162 | 25,1 |
| 330A164V | | Inox 100 mesh | 135 | 20,9 |

Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 329 2002.030V | Inox 32 mesh |
| 329 2003.030V | Inox 50 mesh |
| 329 20035.030V | Inox 80 mesh |
| 329 2004.030V | Inox 100 mesh |


T6 fork coupling

T3 fork coupling

ISO colour coding

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS





*I filtri 330 dotati di corpo con tre connessioni T6 consentono un'ulteriore configurazione di lavoro.*
*Il fluido, dall'ingresso superiore, attraversa un convogliatore dello sporco ottimizzato per l'evacuazione dei residui solidi verso lo scarico T6 posto sul corpo filtro.*
*La valvola 853 sullo scarico può funzionare sia come regolatrice di pressione per il circuito di mandata che come valvola di scarico generale.*
*La sinergia tra la velocità impressa dal convogliatore e l'apertura parziale della valvola 853 in scarico, fa sì che i residui vengano costantemente evacuati aumentando ulteriormente l'intervallo di tempo di pulizia della cartuccia.*

*The 330 filters featuring a T6 three-connection body allow a further work configuration.*
*From the upper input, the fluid passes through a dirt conveyor core optimized for the ejection of solid residues towards the T6 drain, located on filter body.*
*The drain 853 valve can work both as a pressure regulator for the delivery circuit and as a main drain valve.*
*The synergy between the speed developed by the conveyor core and the partial opening of the drain 853 valve allows the continuous ejection of the residues, thus further increasing the next cartridge cleaning interval.*

*Los filtros 330 equipados con tres conexiones T6 en el cuerpo permiten una configuración de trabajo adicional.*
*El líquido que entra por la entrada superior atraviesa un difusor de suciedad optimizado para la eliminación de los residuos sólidos hacia la descarga T6 ubicada en el cuerpo filtro.*
*La válvula 853 en la descarga puede funcionar como reguladora de presión para el circuito de impulsión o como válvula de descarga general.*
*La sinergia entre la velocidad generada por el difusor y la apertura parcial de la válvula 853 en descarga elimina constantemente los residuos, aumentando así el intervalo de tiempo de limpieza del cartucho.*

**Schemi applicativi**
**Application diagrams**
**Esquemas de aplicación**



# FILTRI IN LINEA
# LINE FILTERS
# FILTROS EN LÍNEA

# 330

**Raccordi per lettura pressione** | **Fittings for pressure reading** | **Empalmes para lectura presión**



**Raccordo portamanometro**
**Pressure gage box fitting**
**Empalme portamanómetro**



| COD. CODE CÓD. | T | F | COD. EPDM (O'ring) | COD. VITON (O'ring) |
|---|---|---|---|---|
| **10911A0** | T1 | 1/4" | G11056 | G11056V |

**Attacco rapido per tubo**
**Quick fitting for hose**
**Acople rapido por tubo**



| COD. CODE CÓD. | T | Ø (mm) | Ø (BSP) | COD. EPDM (O'ring) | COD. VITON (O'ring) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10911C08** | T1 | 8 | - | G11056 | G11056V |
| **10911C00** | | - | 1/4" | G11056 | G11056V |
| **10911C01** | | - | 3/8" | G11056 | G11056V |

**Valvola a sfera di scarico per filtri serie 330**
- Attacco a forchetta T3 M.
- Raccordo di uscita con portagomma Ø25 mm
- Guarnizioni in VITON®.

**Drain ball valve for filters series 330**
- T3 M fork coupling.
- Output connector with Ø25 mm hose tail
- Seals in VITON®.

**Válvula de bola de descarga para filtros serie 330**
- Empalme de horquilla T3 M.
- Empalme de salida con portamanguera Ø 25 mm
- Juntas de VITON®.



| COD. CODE CÓD. | T | F (mm) |
|---|---|---|
| **454612V** | T3 | 25 |

T3 fork coupling



# 326


## FILTRI IN LINEA
## LINE FILTERS
## FILTROS EN LÍNEA

### Filtri in linea attacco a forchetta T5
- Attacco a forchetta T5
- Pressione d'esercizio max. 15 bar
- Capacità filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartuccia Ø 58 x 210 mm
- Punti di fissaggio su entrambi i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

### Line filters T5 fork coupling
- Fork coupling T5
- Max. working pressure 15 bar
- Filtering capacity 200 ÷ 280 l/min
- Cartridge Ø 58 x 210 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

### Filtros en línea con acoplamiento de horquilla T5
- Toma de horquilla T5
- Presión de ejercicio máx. 15 bar (220 PSI)
- Capacidad filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartucho Ø 58 x 210 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 32620D2 | T5 | Inox 32 mesh | 115 | 17,9 |
| 32620D3 | | Inox 50 mesh | 106 | 16,4 |
| 32620D35 | | Inox 80 mesh | 116 | 18,0 |
| 32620D4 | | Inox 100 mesh | 97 | 15,0 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3262002.030 | Inox 32 mesh |
| 3262003.030 | Inox 50 mesh |
| 32620035.030 | Inox 80 mesh |
| 3262004.030 | Inox 100 mesh |

T5 fork coupling

ISO colour coding

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*


FITTINGS

### Filtri in linea attacco a forchetta T5 autopulenti
- Attacco a forchetta T5
- Pressione d'esercizio max. 15 bar
- Capacità filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartuccia Ø 58 x 210 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- By-pass minimo richiesto 30 l/min.

### Self-cleaning Line filters T5 fork coupling
- Fork coupling T5
- Max. working pressure 15 bar
- Filtering capacity 200 ÷ 280 l/min
- Cartridge Ø 58 x 210 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- By-pass min. 30 l/min.

### Filtros en línea autolimpiantes con acoplamiento de horquilla T5
- Toma de horquilla T5
- Presión de ejercicio máx. 15 bar (220 PSI)
- Capacidad filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartucho Ø 58 x 210 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- By-pass min. 30 l/min.






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 32621D2 | T5 | Inox 32 mesh | 115 | 17.9 |
| 32621D3 | | Inox 50 mesh | 106 | 16.4 |
| 32621D35 | | Inox 80 mesh | 116 | 18.0 |
| 32621D4 | | Inox 100 mesh | 97 | 15.0 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3262002.030 | Inox 32 mesh |
| 3262003.030 | Inox 50 mesh |
| 32620035.030 | Inox 80 mesh |
| 3262004.030 | Inox 100 mesh |

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*

FITTINGS

# FILTRI IN LINEA
# LINE FILTERS
# FILTROS EN LÍNEA


# 326

### Filtri in linea attacco filettato
- FilettiG 1" 1/4eG 1" 1/2
- Pressione d'esercizio max. 15 bar
- Capacità filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartuccia Ø 58 x 210 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)


### Line filters threaded coupling
- G 1" 1/4andG 1" 1/2threads
- Max. working pressure 15 bar
- Filtering capacity 200 ÷ 280 l/min
- Cartridge Ø 58 x 210 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

### Filtros en línea con toma roscada
- RoscasG 1" 1/4y G 1" 1/2
- Presión de ejercicio máx. 15 bar (220 PSI)
- Capacidad filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartucho Ø 58 x 210 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3262052 | G 1 1/4 | Inox 32 mesh | 18,5 | 115 | 17.9 |
| 3262053 | | Inox 50 mesh | | 106 | 16.4 |
| 32620535 | | Inox 80 mesh | | 116 | 18.0 |
| 3262054 | | Inox 100 mesh | | 97 | 15.0 |
| 3262062 | G 1 1/2 | Inox 32 mesh | | 115 | 17.9 |
| 3262063 | | Inox 50 mesh | | 106 | 16.4 |
| 32620635 | | Inox 80 mesh | | 116 | 18.0 |
| 3262064 | | Inox 100 mesh | | 97 | 15.0 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3262002.030 | Inox 32 mesh |
| 3262003.030 | Inox 50 mesh |
| 32620035.030 | Inox 80 mesh |
| 3262004.030 | Inox 100 mesh |


ISO colour coding

### Filtri in linea attacco filettato autopulenti
- FilettiG 1" 1/4 e G 1" 1/2
- Pressione d'esercizio max. 15 bar
- Capacità filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartuccia Ø 58 x 210 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- By-pass minimo richiesto 30 l/min.


### Self-cleaning line filters threaded coupling
- G 1" 1/4 and G 1" 1/2threads
- Max. working pressure 15 bar
- Filtering capacity 200 ÷ 280 l/min
- Cartridge Ø 58 x 210 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- By-pass min. 30 l/min.

### Filtros en línea autolimpiantes con toma roscada
- Roscas G 1" 1/4 y G 1" 1/2
- Presión de ejercicio máx. 15 bar (220 PSI)
- Capacidad filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartucho Ø 58 x 210 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- By-pass min. 30 l/min.






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3262152 | G 1 1/4 | Inox 32 mesh | 18,5 | 115 | 17.9 |
| 3262153 | | Inox 50 mesh | | 106 | 16.4 |
| 32621535 | | Inox 80 mesh | | 116 | 18.0 |
| 3262154 | | Inox 100 mesh | | 97 | 15.0 |
| 3262162 | G 1 1/2 | Inox 32 mesh | | 115 | 17.9 |
| 3262163 | | Inox 50 mesh | | 106 | 16.4 |
| 32621635 | | Inox 80 mesh | | 116 | 18.0 |
| 3262164 | | Inox 100 mesh | | 97 | 15.0 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3262002.030 | Inox 32 mesh |
| 3262003.030 | Inox 50 mesh |
| 32620035.030 | Inox 80 mesh |
| 3262004.030 | Inox 100 mesh |


ISO colour coding

### Filtri in linea attacco filettato
- Filetti G 1" 1/4 e G 1" 1/2
- Pressione d'esercizio max. 15 bar
- Capacità filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartuccia Ø 58 x 210 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

### Line filters threaded coupling
- G 1" 1/4 and G 1" 1/2threads
- Max. working pressure 15 bar
- Filtering capacity 200 ÷ 280 l/min
- Cartridge Ø 58 x 210 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

### Filtros en línea con toma roscada
- Roscas G 1" 1/4 y G 1" 1/2
- Presión de ejercicio máx. 15 bar (220 PSI)
- Capacidad filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartucho Ø 58 x 210 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropilenoJuntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3282052 | G 1 1/4 | Inox 32 mesh | 18,5 | 115 | 17.9 |
| 3282053 | | Inox 50 mesh | | 106 | 16.4 |
| 32820535 | | Inox 80 mesh | | 116 | 18.0 |
| 3282054 | | Inox 100 mesh | | 97 | 15.0 |
| 3282062 | G 1 1/2 | Inox 32 mesh | | 115 | 17.9 |
| 3282063 | | Inox 50 mesh | | 106 | 16.4 |
| 32820635 | | Inox 80 mesh | | 116 | 18.0 |
| 3282064 | | Inox 100 mesh | | 97 | 15.0 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3262002.030 | Inox 32 mesh |
| 3262003.030 | Inox 50 mesh |
| 32620035.030 | Inox 80 mesh |
| 3262004.030 | Inox 100 mesh |


ISO colour coding

### Filtri in linea attacco filettato autopulenti
- FilettiG 1" 1/4 e G 1" 1/2
- Pressione d|esercizio max. 15 bar
- Capacità filtrante 200÷280 l/min
- Cartuccia Ø 58 x 210 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- By-pass minimo richiesto 30 l/min.


### Self-cleaning line filters threaded coupling
- G 1" 1/4 and G 1" 1/2threads
- Max. working pressure 15 bar
- Filtering capacity 200 ÷ 280 l/min
- Cartridge Ø 58 x 210 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets® optional)
- By-pass min. 30 l/min.

### Filtros en línea autolimpiantes con toma roscada
- Roscas G 1" 1/4 y G 1" 1/2
- Presión de ejercicio máx. 15 bar (220 PSI)
- Capacidad filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartucho Ø 58 x 210 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- By-pass min. 30 l/min.






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3282152 | G 1 1/4 | Inox 32 mesh | 18,5 | 115 | 17.9 |
| 3282153 | | Inox 50 mesh | | 106 | 16.4 |
| 32821535 | | Inox 80 mesh | | 116 | 18.0 |
| 3282154 | | Inox 100 mesh | | 97 | 15.0 |
| 3282162 | G 1 1/2 | Inox 32 mesh | | 115 | 17.9 |
| 3282163 | | Inox 50 mesh | | 106 | 16.4 |
| 32821635 | | Inox 80 mesh | | 116 | 18.0 |
| 3282164 | | Inox 100 mesh | | 97 | 15.0 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3262002.030 | Inox 32 mesh |
| 3262003.030 | Inox 50 mesh |
| 32620035.030 | Inox 80 mesh |
| 3262004.030 | Inox 100 mesh |

ISO colour coding

# FILTRI IN LINEA
# LINE FILTERS
# FILTROS EN LÍNEA


# 322

### Filtri in linea attacco a forchetta T4
- Attacco a forchetta T4
- Pressione d'esercizio max. 14 bar
- Capacità filtrante 150 ÷ 160 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 125 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)


### Line filters T4 fork coupling
- Fork coupling T4
- Max. working pressure 14 bar
- Filtering capacity 150÷160 l/min
- Cartridge Ø 38 x 125 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

### Filtros en línea con acoplamiento de horquilla T4
- Toma de horquilla T4
- Presión de ejercicio máx. 14 bar (200 PSI)
- Capacidad filtrante 150 ÷ 160 l/min
- Cartucho Ø 38 x 125 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 32240C2 | T4 | Inox 32 mesh | 41 | 6.4 |
| 32240C3 | | Inox 50 mesh | 38 | 5.9 |
| 32240C35 | | Inox 80 mesh | 41 | 6.4 |
| 32240C4 | | Inox 100 mesh | 35 | 5.4 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3232002.030 | Inox 32 mesh |
| 3232003.030 | Inox 50 mesh |
| 32320035.030 | Inox 80 mesh |
| 3232004.030 | Inox 100 mesh |

T4 fork coupling

ISO colour coding

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*


FITTINGS

### Filtri in linea attacco a forchetta T4 autopulente
- Attacco a forchetta T4
- Pressione d'esercizio max. 14 bar
- Capacità filtrante da 150÷160 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 125 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- By-pass minimo richiesto 23 l/min.

### Self-cleaning line filters T4 fork coupling
- Fork coupling T4
- Max. working pressure 14 bar
- Filtering capacity 150÷160 l/min
- Cartridge Ø 38 x 125 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- By-pass min. 23 l/min.

### Filtros en línea autolimpiantes con acoplamiento de horquilla T4
- Toma de horquilla T4
- Presión de ejercicio máx. 14 bar (200 PSI)
- Capacidad filtrante 150 ÷ 160 l/min
- Cartucho Ø 38x125 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- By-pass min. 23 l/min.






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 32241C2 | T4 | Inox 32 mesh | 41 | 6.4 |
| 32241C3 | | Inox 50 mesh | 38 | 5.9 |
| 32241C35 | | Inox 80 mesh | 41 | 6.4 |
| 32241C4 | | Inox 100 mesh | 35 | 5.4 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3232002.030 | Inox 32 mesh |
| 3232003.030 | Inox 50 mesh |
| 32320035.030 | Inox 80 mesh |
| 3232004.030 | Inox 100 mesh |

T4 fork coupling

ISO colour coding

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:*
*End fittings with fork coupling in chapter:*
*Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:*


FITTINGS

### Filtri in linea attacco filettato
- Filetti G 1"
- Pressione d|esercizio max. 14 bar
- Capacità filtrante 150÷160 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 125 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

### Line filters threaded coupling
- G 1" threads
- Max. working pressure 14 bar
- Filtering capacity 150÷160 l/min
- Cartridge Ø 38x125 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

### Filtros en línea con toma roscada
- Roscas G 1"
- Presión de ejercicio máx. 14 bar (200 PSI)
- Capacidad filtrante 150 ÷ 160 l/min
- Cartucho Ø 38 x 125 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3224042 | G 1 | Inox 32 mesh | 22 | 41 | 6.4 |
| 3224043 | | Inox 50 mesh | | 38 | 5.9 |
| 32240435 | | Inox 80 mesh | | 41 | 6.4 |
| 3224044 | | Inox 100 mesh | | 35 | 5.4 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3232002.030 | Inox 32 mesh |
| 3232003.030 | Inox 50 mesh |
| 32320035.030 | Inox 80 mesh |
| 3232004.030 | Inox 100 mesh |


ISO colour coding

### Filtri in linea attacco filettato autopulenti
- Filetti G 1"
- Pressione d|esercizio max. 14 bar
- Capacità filtrante 150÷160 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 125 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- By-pass minimo richiesto 23 l/min.


### Self-cleaning line filters threaded coupling
- G 1" threads
- Max. working pressure 14 bar
- Filtering capacity 150÷160 l/min
- Cartridge Ø 38x125 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- By-pass min. 23 l/min.

### Filtros en línea autolimpiantes con toma roscada
- Roscas G 1"
- Presión de ejercicio máx. 14 bar (200 PSI)
- Capacidad filtrante 150 ÷ 160 l/min
- Cartucho Ø 38 x 125 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- By-pass min. 23 l/min.






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3224142 | G 1 | Inox 32 mesh | 22 | 41 | 6.4 |
| 3224143 | | Inox 50 mesh | | 38 | 5.9 |
| 32241435 | | Inox 80 mesh | | 41 | 6.4 |
| 3224144 | | Inox 100 mesh | | 35 | 5.4 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3232002.030 | Inox 32 mesh |
| 3232003.030 | Inox 50 mesh |
| 32320035.030 | Inox 80 mesh |
| 3232004.030 | Inox 100 mesh |

ISO colour coding

# FILTRI IN LINEA
# LINE FILTERS
# FILTROS EN LÍNEA


# 324

### Filtri in linea attacco filettato
- Filetti G 1"
- Pressione d|esercizio max. 14 bar
- Capacità filtrante 150÷160 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 125 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)


### Line filters threaded coupling
- G 1" threads
- Max. working pressure 14 bar
- Filtering capacity 150÷160 l/min
- Cartridge Ø 38x125 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

### Filtros en línea con toma roscada
- Roscas G 1"
- Presión de ejercicio máx. 14 bar (200 PSI)
- Capacidad filtrante 150 ÷ 160 l/min
- Cartucho Ø 38 x 125 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropilenoJuntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3244042 | G 1 | Inox 32 mesh | 23 | 41 | 6.4 |
| 3244043 | | Inox 50 mesh | | 38 | 5.9 |
| 32440435 | | Inox 80 mesh | | 41 | 6.4 |
| 3244044 | | Inox 100 mesh | | 35 | 5.4 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3232002.030 | Inox 32 mesh |
| 3232003.030 | Inox 50 mesh |
| 32320035.030 | Inox 80 mesh |
| 3232004.030 | Inox 100 mesh |


ISO colour coding

### Filtri in linea attacco filettato autopulente
- Filetti G 1"
- Pressione d|esercizio max. 14 bar
- Capacità filtrante 150÷160 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 125 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- By-pass minimo richiesto 23 l/min.

### Self-cleaning line filters threaded coupling
- G 1" threads
- Max. working pressure 14 bar
- Filtering capacity 150÷160 l/min
- Cartridge Ø 38x125 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- By-pass min. 23 l/min.

### Filtros en línea autolimpiantes con toma roscada
- Roscas G 1"
- Presión de ejercicio máx. 14 bar (200 PSI)
- Capacidad filtrante 150 ÷ 160 l/min
- Cartucho Ø 38 x 125 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- By-pass min. 23 l/min.






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3244142 | G 1 | Inox 32 mesh | 22 | 41 | 6.4 |
| 3244143 | | Inox 50 mesh | | 38 | 5.9 |
| 32441435 | | Inox 80 mesh | | 41 | 6.4 |
| 3244144 | | Inox 100 mesh | | 35 | 5.4 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3232002.030 | Inox 32 mesh |
| 3232003.030 | Inox 50 mesh |
| 32320035.030 | Inox 80 mesh |
| 3232004.030 | Inox 100 mesh |


ISO colour coding

### Filtri in linea attacco a forchetta T3
- Attacco a forchetta T3
- Pressione d|esercizio max. 14 bar
- Capacità filtrante da 80÷100 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 89 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

### Line filters T3 fork coupling
- Fork coupling T3
- Max. working pressure 14 bar
- Filtering capacity 80÷100 l/min
- Cartridge Ø 38 x 89 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

### Filtros en línea con acoplamiento de horquilla T3
- Junta a horquilla T3
- Presión de ejercicio máx. 14 bar (200 PSI)
- Capacidad filtrante 80 ÷ 100 l/min
- Cartucho Ø 38 x 89 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | T | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|
| 32220B2 | T3 | Inox 32 mesh | 30 | 4.7 |
| 32220B3 | | Inox 50 mesh | 28 | 4.3 |
| 32220B35 | | Inox 80 mesh | 30 | 4.7 |
| 32220B4 | | Inox 100 mesh | 25 | 3.9 |

Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3222002.030 | Inox 32 mesh |
| 3222003.030 | Inox 50 mesh |
| 32220035.030 | Inox 80 mesh |
| 3222004.030 | Inox 100 mesh |

ISO colour coding


T3 fork coupling

### Filtri in linea attacco filettato
- Filetti maschio e femminaG 1/2" e G 3/4"
- Pressione d|esercizio max. 14 bar
- Capacità filtrante 80÷100 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 89 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

### Line filters threaded coupling
- Male and female threadsG 1/2" and G 3/4"
- Max. working pressure 14 bar
- Filtering capacity 80÷100 l/min
- Cartridge Ø 38x89 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

### Filtros en línea con toma roscada
- Roscas macho y hembra G 1/2" y G 3/4"
- Presión de ejercicio máx. 14 bar (200 PSI)
- Capacidad filtrante 80 ÷ 100 l/min
- Cartucho Ø 38 x 89 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | L (mm) | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3222022 | G 1/2 | Inox 32 mesh | 96 | 18 | 30 | 4.7 |
| 3222023 | | Inox 50 mesh | | | 28 | 4.3 |
| 32220235 | | Inox 80 mesh | | | 30 | 4.7 |
| 3222024 | | Inox 100 mesh | | | 25 | 3.9 |
| 3222032 | G 3/4 | Inox 32 mesh | 104 | 22 | 30 | 4.7 |
| 3222033 | | Inox 50 mesh | | | 28 | 4.3 |
| 32220335 | | Inox 80 mesh | | | 30 | 4.7 |
| 3222034 | | Inox 100 mesh | | | 25 | 3.9 |

Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3222002.030 | Inox 32 mesh |
| 3222003.030 | Inox 50 mesh |
| 32220035.030 | Inox 80 mesh |
| 3222004.030 | Inox 100 mesh |

ISO colour coding

# FILTRI IN LINEA
# LINE FILTERS
# FILTROS EN LÍNEA


# 324

### Filtri in linea attacco filettato
- Filetti maschio e femminaG 1/2" e G 3/4"
- Pressione d'esercizio max. 14 bar
- Capacità filtrante 80÷100 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 89 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)


### Line filters threaded coupling
- Male and female threadsG 1/2" and G 3/4"
- Max. working pressure 14 bar
- Filtering capacity 80÷100 l/min
- Cartridge Ø 38x89 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

### Filtros en línea con toma roscada
- Roscas macho y hembra G 1/2" y G 3/4"
- Presión de ejercicio máx. 14 bar (200 PSI)
- Capacidad filtrante 80 ÷ 100 l/min
- Cartucho Ø 38 x 89 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropilenoJuntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3242022 | G 1/2 | Inox 32 mesh | 21 | 30 | 4.7 |
| 3242023 | | Inox 50 mesh | | 28 | 4.3 |
| 32420235 | | Inox 80 mesh | | 30 | 4.7 |
| 3242024 | | Inox 100 mesh | | 25 | 3.9 |
| 3242032 | G 3/4 | Inox 32 mesh | 23 | 30 | 4.7 |
| 3242033 | | Inox 50 mesh | | 28 | 4.3 |
| 32420335 | | Inox 80 mesh | | 30 | 4.7 |
| 3242034 | | Inox 100 mesh | | 25 | 3.9 |


Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3222002.030 | Inox 32 mesh |
| 3222003.030 | Inox 50 mesh |
| 32220035.030 | Inox 80 mesh |
| 3222004.030 | Inox 100 mesh |


ISO colour coding

### Filtri in linea attacco filettato
- Filetti G 1/2"
- Pressione di esercizio max. 10 bar
- Capacità filtrante 55 l/min a 0.5 bar
- Cartuccia in acciaio Inox Ø 27 x 69 mm
- Corpo in polipropilene rinforzato con fibra di vetro
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)


### Line filters threaded coupling
- G 1/2" threads
- Max. working pressure 10 bar
- Filtering capacity 55 l/min to 0.5 bar
- Stainless steel cartridge Ø 27x69 mm
- Fibreglass-reinforced polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

### Filtros en línea con toma roscada
- Roscas G 1/2"
- Presión de ejercicio máx. 10 bar (145 PSI)
- Capacidad filtrante 55 l/min a 0.5 bar
- Cartucho de acero inox Ø 27 x 69 mm
- Cuerpo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Tapa trasparente de nylon (solo mod. 324-0T)






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3240022 | G 1/2 | Inox 32 mesh | 19 | 25.6 | 4.0 |
| 3240T022 | | | | | |
| 3240023 | | Inox 50 mesh | | 23.5 | 3.6 |
| 3240T023 | | | | | |
| 32400235 | | Inox 80 mesh | | 26.5 | 4.0 |
| 3240T0235 | | | | | |
| 3240024 | | Inox 100 mesh | | 21.5 | 3.3 |
| 3240T024 | | | | | |


Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3242002.030 | Inox 32 mesh |
| 3242003.030 | Inox 50 mesh |
| 32420035.030 | Inox 80 mesh |
| 3242004.030 | Inox 100 mesh |

ISO colour coding

# 323 - 322


## FILTRI IN LINEA/FILTRI IN LINEA PER ALTA PRESSIONE
## LINE FILTERS/ HIGH-PRESSURE LINE FILTERS
## FILTROS EN LÍNEA/ FILTROS EN LÍNEA PARA ALTA PRESIÓN

**Filtri in linea attacco filettato**
- FilettiG 1/2", G 3/4" e G 1"
- Pressione d'esercizio max. 12 bar
- Cartuccia Ø 38 x 125 mm
- Inserti di fissaggio in ottone
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)


**Line filters threaded coupling**
- G 1/2", G 3/4" and G 1"BSP threads
- Max. working pressure 12 bar
- Cartridge Ø 38 x 125 mm
- Brass fixing inserts
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

**Filtros en línea con toma roscada**
- Roscas G 1/2", G 3/4" y G 1"
- Presión de ejercicio máx. 12 bar (175 PSI)
- Cartucho Ø 38 x 125 mm
- Tuercas de fijación de latón
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | L (mm) | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323022 | G 1/2 | Inox 32 mesh | 124 | 16 | 41 | 6.4 |
| 323023 | | Inox 50 mesh | | | 38 | 5.9 |
| 3230235 | | Inox 80 mesh | | | 41 | 6.4 |
| 323024 | | Inox 100 mesh | | | 35 | 5.4 |
| 323032 | G 3/4 | Inox 32 mesh | | | 41 | 6.4 |
| 323033 | | Inox 50 mesh | | | 38 | 5.9 |
| 3230335 | | Inox 80 mesh | | | 41 | 6.4 |
| 323034 | | Inox 100 mesh | | | 35 | 5.4 |
| 323042 | G 1 | Inox 32 mesh | 146 | 27 | 41 | 6.4 |
| 323043 | | Inox 50 mesh | | | 38 | 5.9 |
| 3230435 | | Inox 80 mesh | | | 41 | 6.4 |
| 323044 | | Inox 100 mesh | | | 35 | 5.4 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3232002.030 | Inox 32 mesh |
| 3232003.030 | Inox 50 mesh |
| 32320035.030 | Inox 80 mesh |
| 3232004.030 | Inox 100 mesh |


ISO colour coding

**Filtri in linea attacco filettato**
- FilettiG 1/2"
- **Pressione d|esercizio max. 30 bar**
- Capacità filtrante 80÷100 l/min.
- Cartuccia Ø 38 x 89 mm
- Punti di fissaggio su entrambi i lati
- Corpo in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)


**Line filters threaded coupling**
- G 1/2"thread
- **Max. operating pressure 30 bar**
- Filtering capacity 80÷100 l/min.
- Cartridge Ø 38 x 89 mm.
- Fastening points on both sides
- Fibre-glass reinforced NYLON body.
- EPDM gaskets (VITON® optional)

**Filtros en línea con toma roscada**
- Roscas G 1/2"
- **máx. presión de funcionamiento 30 bar**
- capacidad filtrante 80 ÷ 100 l/min.
- cartucho Ø 38 x 89 mm
- puntos de fijación en ambos lados
- cuerpo en NYLON cargado con fibra de vidrio
- juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3222A022 | G 1/2 | Inox 32 mesh | 18 | 30 | 4.7 |
| 3222A023 | | Inox 50 mesh | | 28 | 4.3 |
| 3222A0235 | | Inox 80 mesh | | 30 | 4.7 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3222002.030 | Inox 32 mesh |
| 3222003.030 | Inox 50 mesh |
| 32220035.030 | Inox 80 mesh |

ISO colour coding

30 bar

435 PSI

# FILTRI IN LINEA PER ALTA PRESSIONE
# HIGH-PRESSURE LINE FILTERS
# FILTROS EN LÍNEA PARA ALTA PRESIÓN


324

**Filtri in linea attacco filettato**
- FilettiG 1/2"
- **pressione d'esercizio max. 30 bar**
- capacità filtrante 80÷100 l/min
- cartuccia Ø 38 x 89 mm
- punti di fissaggio su entrambi i lati
- corpo in NYLON caricato fibra di vetro
- guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®).


**Line filters threaded coupling**
- G 1/2"thread
- **max. operating pressure 30 bar**
- filtering capacity 80 - 100 l/min
- cartridge Ø 38 x 89 mm
- fastening points on both sides
- fibre-glass reinforced NYLON body
- EPDM gaskets (VITON® optional).

**Filtros en línea con toma roscada**
- Roscas G 1/2"
- **máx. presión de funcionamiento 30 bar**
- capacidad filtrante 80 ÷ 100 l/min.
- cartucho Ø 38 x 89 mm
- puntos de fijación en ambos lados
- cuerpo en NYLON cargado con fibra de vidrio
- juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3242A022 | G 1/2 | Inox 32 mesh | 21 | 30 | 4.7 |
| 3242A023 | | Inox 50 mesh | | 28 | 4.3 |
| 3242A0235 | | Inox 80 mesh | | 30 | 4.7 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3222002.030 | Inox 32 mesh |
| 3222003.030 | Inox 50 mesh |
| 32220035.030 | Inox 80 mesh |

ISO colour coding

30 bar

435 PSI


---

**Filtri in linea attacco filettato**
- FilettiG 1/2"
- Un attacco con ghiera folle che permette un rapido montaggio, senza torsioni, di tubi preassemblati.
- **pressione d'esercizio max. 30 bar**
- capacità filtrante 80÷100 l/min
- cartuccia Ø 38 x 89 mm
- punti di fissaggio su entrambe i lati
- corpo in NYLON caricato fibra di vetro
- guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®).


**Line filters threaded coupling**
- G 1/2"thread
- The "loose-nut" system allows a rapid assembly and avoids hose twistings
- **max. operating pressure 30 bar**
- filtering capacity 80 - 100 l/min
- cartridge Ø 38 x 89 mm
- fastening points on both sides
- fibre-glass reinforced NYLON body
- EPDM gaskets (VITON® optional).

**Filtros en línea con toma roscada**
- Roscas G 1/2"
- La conexiòn con tuerca suelta permite un montaje ràpido sin torsiones de las mangueras preasembladas.
- **máx. presión de funcionamiento 30 bar**
- capacidad filtrante 80 ÷ 100 l/min.
- cartucho Ø 38 x 89 mm
- puntos de fijación en ambos lados
- cuerpo en NYLON cargado con fibra de vidrio
- juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)






| COD. CODE CÓD. | F | F1 | Tipo di rete Screen type Tipo de red | h (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3243A022 | G 1/2 | G 1/2 | Inox 32 mesh | 18 | 30 | 4.7 |
| 3243A023 | | | Inox 50 mesh | | 28 | 4.3 |
| 3243A0235 | | | Inox 80 mesh | | 30 | 4.7 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3222002.030 | Inox 32 mesh |
| 3222003.030 | Inox 50 mesh |
| 32220035.030 | Inox 80 mesh |

ISO colour coding

30 bar

435 PSI

# 3452


## FILTRI IN LINEA ALTA PRESSIONE FLANGIATI
## FLANGED HIGH PRESSURE LINE FILTERS
## FILTROS EN LÍNEA EMBRIDADOS PARA ALTA PRESIÓN

### Filtro alta pressione flangiato
- Corpo in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Cartuccia Ø 50 x 150 mm
- Flangiabile direttamente alle valvole 871e 863.
- Indicato per gruppi di comando atomizzatori.
- O'Ring di tenuta in VITON® fissato al coperchio.
- Accoppiamento corpo-filetto protetto contro lo sporco.


### Flanged high pressure filter
- Fibre-glass reinforced NYLON body
- Cartridge Ø 50 x 150 mm
- Can be flanged directly onto valves 471and 463.
- Suitable for orchard sprayer control units.
- O-Ring in VITON® fixed to the bottom part.
- Thread-protection flange.

### Filtro embridado para alta presión
- Cuerpo de Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Cartucho Ø 50 x 150 mm
- Puede ser embridado directamente a las válvulas 471y 463.
- Indicado para grupos de mando atomizadores
- Junta tórica de estanqueidad de VITON® fijada a la tapa.
- Acoplamiento cuerpo-rosca protegido contra la suciedad.






| COD. CODE CÓD. | bar | PSI | l/1' | US GPM | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34521020 | 50 | 725 | 150 | 40 | Inox 32 mesh | 62 | 9.6 |
| 34521030 | | | | | Inox 50 mesh | 57 | 8.8 |
| 345210350 | | | | | Inox 80 mesh | 63 | 9.8 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3252002.030 | Inox 32 mesh |
| 3252003.030 | Inox 50 mesh |
| 32520035.030 | Inox 80 mesh |

ISO colour coding

50 bar


725 PSI

### Filtro alta pressione flangiato autopulente
- Corpo in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Cartuccia Ø 50 x 150 mm
- Flangiabile direttamente alle valvole 871 e 863.
- Indicato per gruppi di comando atomizzatori.
- O'Ring di tenuta in VITON® fissato al coperchio.
- Accoppiamento corpo-filetto protetto contro lo sporco.
- Valvola a sfera da ½" per lo spurgo del filtro.


### Flanged high pressure filter self-cleaning
- Fibre-glass reinforced NYLON body
- Cartridge Ø=50 x 150 mm
- Can be flanged directly onto valves 871 and 863.
- Suitable for orchard sprayer control units.
- O-Ring in VITON® fixed to the bottom part.
- Thread-protection flange.
- ½" drain ball-valve.

### Filtro embridado autolimpiante para alta presión
- Cuerpo de Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Cartucho Ø 50 x 150 mm
- Puede ser embridado directamente a las válvulas 871 y 863.
- Indicado para grupos de mando atomizadores
- Junta tórica de estanqueidad de VITON® fijada a la tapa.
- Acoplamiento cuerpo-rosca protegido contra la suciedad.
- Válvula de bola de ½" para la purga del filtro






| COD. CODE CÓD. | bar | PSI | l/1' | US GPM | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34520020 | 50 | 725 | 150 | 40 | Inox 32 mesh | 62 | 9.6 |
| 34520030 | | | | | Inox 50 mesh | 57 | 8.8 |
| 345200350 | | | | | Inox 80 mesh | 63 | 9.8 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3252002.030 | Inox 32 mesh |
| 3252003.030 | Inox 50 mesh |
| 32520035.030 | Inox 80 mesh |

ISO colour coding

50 bar

725 PSI

# FILTRI ALTA PRESSIONE CON ATTACCO A FORCHETTA
# HIGH PRESSURE FILTERS WITH FORK COUPLING
# FILTRO PARA ALTA PRESIÓN CON ACOPLAMIENTOS DE HORQUILLA


# 3452

### Filtro alta pressione con attacchi a forchetta
- Corpo in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Cartuccia Ø 50 x 150 mm
- Indicato per gruppi di comando atomizzatori.
- Doppio attacco in ingresso e in uscita (fornito con due attacchi aperti e due chiusi).
- Fissaggio brevettato del filtro che ne permette il montaggio da entrambi i lati
- O'Ring di tenuta in VITON® fissato al coperchio.
- Accoppiamento corpo-filetto protetto contro lo sporco.


### High pressure filter with fork coupling
- Fibre-glass reinforced NYLON body.
- Cartridge Ø 50 x 150 mm.
- Suitable for orchard sprayer control units.
- Double inlet and outlet (supplied with 2 open and 2 blank connection holes).
- Double-side patented fastening sysytem.
- O-Ring in VITON® fixed to the bottom part.
- Thread-protection flange.

### Filtro para alta presión con acoplamientos de horquilla
- Cuerpo de Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Cartucho Ø 50 x 150 mm.
- Indicado para grupos de mando atomizadores
- Doble conexión en entrada y en salida
- (suministrado con dos conexiones abiertas y dos cerradas).
- Fijación patentada del filtro que permite su montaje por ambos lados.
- Junta tórica de estanqueidad de VITON® fijada a la tapa.
- Acoplamiento cuerpo-rosca protegido contra la suciedad.






| COD. CODE CÓD. | bar | PSI | l/1' | US GPM | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3452112.910 | 50 | 725 | 150 | 40 | Inox 32 mesh | 62 | 9,6 |
| 3452113.910 | | | | | Inox 50 mesh | 57 | 8,8 |
| 34521135.910 | | | | | Inox 80 mesh | 63 | 9,8 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3252002.030 | Inox 32 mesh |
| 3252003.030 | Inox 50 mesh |
| 32520035.030 | Inox 80 mesh |

ISO colour coding

50 bar

725 PSI


*I filtri serie 3452 con attacco a forchetta devono essere utilizzati unitamente ai raccordi indicati a pag.E-37*
*The 3452 series filters with fork coupling must be used together with the fittings at page. E-37*
*Los filtros serie 3452 con acoplamiento de horquilla deben ser utilizados junto con los racores indicados en la pág. E-37*

### Filtro alta pressione con attacchi a forchetta autopulente
- Corpo in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Cartuccia Ø 50 x 150 mm
- Indicato per gruppi di comando atomizzatori.
- Doppio attacco in ingresso e in uscita (fornito con due attacchi aperti e due chiusi).
- Fissaggio brevettato del filtro che ne permette il montaggio da entrambi i lati
- O'Ring di tenuta in VITON® fissato al coperchio.
- Accoppiamento corpo-filetto protetto contro lo sporco.
- Valvola a sfera da ½" per lo spurgo del filtro


### Self-cleaning high pressure filter with fork coupling
- Fibre-glass reinforced NYLON body.
- Cartridge Ø 50 x 150 mm.
- Suitable for orchard sprayer control units.
- Double inlet and outlet (supplied with 2 open and 2 blank connection holes).
- Double-side patented fastening sysytem.
- O-Ring in VITON® fixed to the bottom part.
- Thread-protection flange.
- ½" drain ball-valve.

### Filtro autolimpiante para alta presión con acoplamientos de horquilla
- Cuerpo de Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Cartucho Ø 50 x 150 mm
- Indicado para grupos de mando atomizadores
- Doble conexión en entrada y en salida
- (suministrado con dos conexiones abiertas y dos cerradas).
- Fijación patentada del filtro que permite su montaje por ambos lados
- Junta tórica de estanqueidad de VITON® fijada a la tapa.
- Acoplamiento cuerpo-rosca protegido contra la suciedad
- Válvula de bola de ½" para la purga del filtro






| COD. CODE CÓD. | bar | PSI | l/1' | US GPM | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3452012.910 | 50 | 725 | 150 | 40 | Inox 32 mesh | 62 | 9,6 |
| 3452013.910 | | | | | Inox 50 mesh | 57 | 8,8 |
| 34520135.910 | | | | | Inox 80 mesh | 63 | 9,8 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3252002.030 | Inox 32 mesh |
| 3252003.030 | Inox 50 mesh |
| 32520035.030 | Inox 80 mesh |

ISO colour coding

50 bar


725 PSI

*I filtri serie 3452 con attacco a forchetta devono essere utilizzati unitamente ai raccordi indicati a pag.E-37*
*The 3452 series filters with fork coupling must be used together with the fittings at page. E-37*
*Los filtros serie 3452 con acoplamiento de horquilla deben ser utilizados junto con los racores indicados en la pág. E-37*

Il nuovo sistema di attacco a forchetta permette di semplificare il montaggio dei raccordi e ne aumenta la flessibilità d'uso

The new fork-coupling system simplifies the assembly of the fittings and allows a higher number of possible uses.

El nuevo sistema con acoplamiento de horquilla permite simplificar el montaje de los racores y aumenta su flexibilidad de uso.




Ingresso e uscita standard
Standard inlet and outlet
Entrada y salida estándar

* Ingresso e uscita opzionali
Optional inlet and outlet
Entrada y salida opcionales


*: I filtri serie 3452 con attacco a forchetta vengono forniti con due porte aperte (ingresso e uscita) e due chiuse (ingresso e uscita opzionali). Le porte opzionali possono essere aperte dall'utilizzatore in ogni momento mediante una semplice foratura.
Per utilizzare le porte opzionali è necessario richiedere due forchette cod. 010002.

*: The 3452 series filters with fork coupling are supplied with two open (inlet and outlet) and two closed (optional inlet and outlet) ports. To open the optional port, just drill it.
In case of use of the optional ports, two pcs fork code 010002 have to be ordered.

*: Los filtros serie 3452 con acoplamiento de horquilla se suministran con dos puertas abiertas (entrada y salida) y dos cerradas (entrada y salida opcionales). Las puertas opcionales pueden ser abiertas por el usuario en todo momento por medio de una simple perforación.
Para utilizar las puertas opcionales habrá que solicitar dos horquillas cód. 010002.


## 50 bar - 725 PSI

OTTONE - BRASS - LATÓN




| COD. / CODE / CÓD. | F |
|---|---|
| 463001.B20 | G 1/2 (BSP) |
| 3452010.B10 | G 3/4 (BSP) |

**Filetto maschio**
**Male thread**
**Rosca macho**





| COD. / CODE / CÓD. | Ø |
|---|---|
| 006722 | 10 x 19 |
| 006752 | 19 x 32 |

**Giunto autobloccante**
**Self-locking joint**
**Junta autoblocante**



| COD. / CODE / CÓD. |
|---|
| 3452010.A00 |

**Tappo**
**Plug**
**Tapón**




**Forchetta supplementare**
**Supplementary fork**
**Horquilla suplementaria**

| COD. / CODE / CÓD. |
|---|
| 010002 |


## 20 bar - 290 PSI

Nylon®





| COD. / CODE / CÓD. | Ø |
|---|---|
| 463001.A10 | 10 mm |
| 463001.A13 | 13 mm |
| 463001.A16 | 16 mm |
| 463001.A19 | 19 mm |
| 463001.A25M | 25 mm |

**Attacco per portagomma**
**Connection for hose fitting**
**Conexión para portamanguera**




| COD. / CODE / CÓD. | F |
|---|---|
| 463001.B70 | G 3/4 (BSP) |

**Filetto maschio**
**Male thread**
**Rosca macho**




| COD. / CODE / CÓD. | F |
|---|---|
| 463001.B75 | G 3/4 (BSP) |

**Filetto femmina**
**Female thread**
**Rosca hembra**

Tutti i raccordi sono completi di O'ring in VITON®
All fittings are provided with VITON® O'ring
Todos lo racores estan equipados de O'ring en VITON®

# FILTRI IN LINEA PER ALTA PRESSIONE
# HIGH-PRESSURE LINE FILTERS
# FILTROS EN LÍNEA PARA ALTA PRESIÓN


345

### Filtri in linea ad alta pressione
- Doppi attacchi di ingresso e uscitaG 3/4"eG 1/2"(per le connessioni eventualmente ordinare a parte gli appositi tappi)
- Cartuccia Ø 50 x 150 mm
- Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro
- O'Ring di tenuta del coperchio in VITON®
- Fornito con valvola a sfera da ½" per lo spurgo del filtro.

### High pressure line filters
- G 3/4"andG 1/2"double inlet and outlet couplings (for connections, order special plugs separately)
- Cartridge Ø 50 x 150 mm
- Fibreglass-reinforced nylon body
- O'ring sealing the VITON® cover
- Supplied with ½" ball valve to bleed the filter.


### Filtros en línea para alta presión
- Enganches dobles de entrada y salida G 3/4" y G 1/2" (para las conexiones eventualmente pidan a parte los relativos tapones)
- Cartucho Ø 50 x 150 mm
- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio
- Junta tórica de estanquidad de la tapa de VITON®
- Se entregan con válvula de bola de ½" para la purga del filtro.






| COD. CODE CÓD. | bar | PSI | l/1' | US GPM | Tipo di rete Screen type Tipo de red | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345032 | 50 | 725 | 150 | 40 | Inox 32 mesh | 62 | 9,6 |
| 345033 | | | | | Inox 50 mesh | 57 | 8,8 |
| 3450335 | | | | | Inox 80 mesh | 63 | 9,8 |

| F (BSP) | COD. CODE CÓD. | | COD. CODE CÓD. | | COD. CODE CÓD. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2 | 004010.020 | 10 | 006631 | 10 | 403000.060 | 50 |
| G 3/4 | 465230.020 | 10 | 006640 | 10 | 465005.140 | 50 |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3252002.030 | Inox 32 mesh |
| 3252003.030 | Inox 50 mesh |
| 32520035.030 | Inox 80 mesh |

ISO colour coding


50 bar

725 PSI


### Filtro a "siluro" in ottone
- Completo di cartuccia inox (fori Ø 1 mm)

### Brass "torpedo" filter
- Complete with stainless steel cartridge (holes Ø 1 mm)

### Filtro de latón "torpedo"
- Provisto de cartucho inox (orificios Ø 1 mm)



| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|---|
| 004602 | G 1/2 | Inox |




Cartuccia di ricambio (fori Ø 1 mm)
Spare part (holes Ø 1 mm)
Recambio (orificios Ø 1 mm)



| COD. CODE CÓD. |
|---|
| 004603 |


# FILTRI IN OTTONE
# BRASS LINE FILTERS
# FILTROS DE LATÓN

### Filtro in linea in ottone 110 l/min
- Filetto G 1/2" femmina per valvola di spurgo
- Capacità filtrante 110 l/min
- Cartuccia in acciaio INOX 50 mesh
- Corpo in ottone
- Pressione d'esercizio max. 50 bar

### Brass line filters 110 l/min (30 GPM)
- G 1/2" female draining thread
- Filtering capacity 110 l/min (30 GPM)
- 50 mesh stainless steel cartridge
- Brass body
- Working pressure 50 bar max (725 PSI max)

### Filtro en línea de latón 110 l/min
- Rosca hembra G 1/2" para válvula de descarga
- Capacidad filtrante 110 l/min
- Cartucho de acero INOX 50 mesh
- Cuerpo de latón
- Presión máx. de funcionamiento 50 bar






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|---|
| 004610 | G 1/2 | Inox 50 mesh |

50 bar


725 PSI

### Filtro in linea in ottone 70 l/min
- Filetto G 1/2" femmina per valvola di spurgo
- Capacità filtrante 70 l/min
- Cartuccia in acciaio INOX 50 mesh
- Corpo in ottone
- Pressione d'esercizio max. 50 bar

### Brass line filter 70 l/min (19 GPM)
- G 1/2" female draining thread
- Filtering capacity 70 l/min (19 GPM)
- 50 mesh stainless steel cartridge
- Brass body
- Working pressure 50 bar max (725 PSI max)

### Filtro en línea de latón 70 l/min
- Rosca hembra G 1/2" para válvula de descarga
- Capacidad filtrante 70 l/min
- Cartucho de acero INOX 50 mesh
- Cuerpo de latón
- Presión máx. de funcionamiento 50 bar






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|---|
| 004620 | G 1/2 | Inox 50 mesh |

50 bar


725 PSI

### Mini filtro in ottone
- Filetto G 1/4" femmina per valvola di spurgo
- Capacità filtrante 40 l/min
- Cartuccia in acciaio INOX 50 mesh
- Corpo in ottone
- Pressione d'esercizio max. 50 bar

### Brass mini filter
- G 1/4" female draining thread
- Filtering capacity 40 l/min (11 GPM)
- 50 mesh stainless steel cartridge
- Brass body
- Working pressure 50 bar max (725 PSI max)

### Mini filtro de latón
- Rosca hembra G 1/4" para válvula de descarga
- Capacidad filtrante 40 l/min
- Cartucho de acero INOX 50 mesh
- Cuerpo de latón
- Presión máx. de funcionamiento 50 bar






| COD. CODE CÓD. | F | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|---|
| 004630 | G 1/2 | Inox 50 mesh |

50 bar

725 PSI

# MINI FILTRI DI ASPIRAZIONE
# MINI SUCTION FILTERS
# MINI FILTRO DE ASPIRACIÓN


# 309

**Filtri aspirazione serie 309**
- Costruito in Polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Cartuccia in acciaio inox Ø 27 x 69 mm
- Capacità filtrante 20 l/min

**Suction filters serie 309**
- PP made
- EPDM gaskets
- St.steel cartridge Ø 27 x 69 mm
- Filtering capacity 20 lt/min

**Filtro de aspiración serie 309**
- Fabricado en polipropileno
- Junta en EPDM
- Malla en acero inox 27 x 69 mm
- Capacidad filtrante 20 l/min






| COD. CODE CÓD. | F | D (mm) | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|---|---|
| 309952 | G 1/2 | 13 | Inox 32 mesh |
| 309953 | | | Inox 50 mesh |
| 3099535 | | | Inox 80 mesh |
| 309954 | | | Inox 100 mesh |




Ricambio
Spare part
Repuesto


| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3242002.030 | Inox 32 mesh |
| 3242003.030 | Inox 50 mesh |
| 32420035.030 | Inox 80 mesh |
| 3242004.030 | Inox 100 mesh |

ISO colour coding






| COD. CODE CÓD. | F | D (mm) | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|---|---|
| 309632 | G 3/4 | 16 | Inox 32 mesh |
| 309633 | | | Inox 50 mesh |




Ricambio
Spare part
Repuesto


| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3242002.030 | Inox 32 mesh |
| 3242003.030 | Inox 50 mesh |

ISO colour coding






| COD. CODE CÓD. | F | D (mm) | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|---|---|
| 309T953 | G 1/2" | 13 | Inox 50 mesh |




Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3242003.030 | Inox 50 mesh |

ISO colour coding






| COD. CODE CÓD. | F | D (mm) | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|---|---|
| 309T153 | G 3/8 M | 13 | Inox 50 mesh |
| 309T253 | G 1/2 M | | |



Ricambio
Spare part
Repuesto

| COD. CODE CÓD. | Tipo di rete Screen type Tipo de red |
|---|---|
| 3242003.030 | Inox 50 mesh |

ISO colour coding

### Filtro di aspirazione galleggiante

Questo filtro è stato studiato per aspirare qualche centimetro sotto alla superficie dell'acqua evitando in questo modo pericoli di intasamento dovuti al fango del fondo o ai detriti galleggianti sulla superficie.
Il galleggiamento è ottenuto tramite un anello in materiale espanso a cellule chiuse che impedisce l'affondamento anche in caso di rotture accidentali. Un contrappeso assicura l'opportuno bilanciamento per fare in modo che il punto di aspirazione sia sempre sotto il pelo dell'acqua.
Le parti in plastica sono in polipropilene di prima qualità e l'ampia superficie filtrante è realizzata in acciaio inox.
Il filtro galleggiante è disponibile con cinque diversi diametri di attacco per il tubo di aspirazione.

### Suction floating filter


This suction filter is designed to operate a few centimetres beneath the water surface, thus preventing any risk of obstruction caused by the mud lying on the bottom or debris floating on the surface.
The filter floats thanks to a closed-cell foam ring that prevents it from sinking even in case of accidental breakage. A counterweight ensures adequate balancing so that the suction point is always just beneath the water surface.
The plastic parts are made of top-quality polypropylene while the ample filtering surface is built with stainless steel.
The floating filter is available with five different coupling diameters for the suction pipe.

### Filtro de aspiración flotante

Este filtro ha sido estudiado para aspirar algunos centímetros debajo de la superficie del agua, evitando de este modo peligros de obstrucción debidos al lodo del fondo o a los residuos que flotan en la superficie.
La flotación se obtiene por medio de un anillo de material expandido de células cerradas que impide el hundimiento incluso en caso de roturas accidentales.
Un contrapeso asegura un adecuado equilibrio de modo tal que el punto de aspiración se encuentra siempre debajo del nivel a ras de agua.
Las partes de plástico son de polipropileno de primera calidad y la amplia superficie filtrante está realizada en acero inox.
El filtro flotante puede tener cinco diámetros diferentes de unión al tubo de aspiración.



| COD. CODE CÓD. | Ø (mm) | D (mm) | L (mm) | Area effettiva Effective area Area efectiva (cm) | (sq.inch.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3073030 | 30 | 186 | 203 | 260 | 40 |
| 3073033 | 33 | | | | |
| 3073040 | 40 | | | | |
| 3073050 | 50 | | | | |
| 3073060 | 60 | | | | |
| 3073130 | 30 | | 265 | | 96 |
| 3073133 | 33 | | | | |
| 3073140 | 40 | | | | |
| 3073150 | 50 | | | | |
| 3073160 | 60 | | | | |




### Portagomma per filtro aspirazione galleggiante

### Floating suction filter hose tail

### Racor portamanguera para filtro de aspiración flotante



| COD. CODE CÓD. | Ø (mm) |
|---|---|
| 3073030.200 | 30 |
| 3073033.200 | 33 |
| 3073040.200 | 40 |
| 3073050.200 | 50 |
| 3073060.200 | 60 |

### Cestino di fondo

Interamente costruito con pareti a reticolo rilevato doppio incrociato, consente una facile rimozione dei corpi otturanti, il profilo trapezoidale e gli angoli smussati consentono il totale pescaggio in ogni posizione, senza danneggiare le pareti dei serbatoi.


### Foot strainers

Thanks to the walls built with double crossing relief grating, obstructions can be removed quite easily.
The trapezoidal shape and chamfered corners ensure complete suction in every position without damaging tank walls.

### Filtro de fondo

Totalmente construidos con pared de retículos dobles cruzados, permiten una fácil eliminación de los cuerpos obstruyentes; su forma trapezoidal y de ángulos achaflanados permiten obtener una total aspiración en cualquier posición sin perjuicio alguno de la pared de la cisterna.






*= con valvola
*= with valve
*= con válvula

M= filetto maschio
M= male thread
M= rosca macho


| COD. CODE CÓD. | Ø (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 302019 | 19 | 60 | 47 |
| 302019.1 | 19 | 60* | 47 |
| 302115 | 15 | 100 | 54 |
| 302120 | 20 | 100 | 54 |
| 302122 | 22 | 100 | 54 |
| 302125 | 25 | 100 | 54 |
| 302225 | 25 | 125 | 76 |
| 302230 | 30 | 125 | 76 |
| 302330 | 30 | 150 | 96 |
| 302335 | 35 | 150 | 96 |
| 302340 | 40 | 150 | 96 |
| 302350 | 50 | 150 | 96 |
| 302305 | G 1 1/4 M BSP | 150 | 96 |

# FILTRI DI FONDO
# FOOT STRAINERS
# FILTROS DE FONDO

### Filtro in acciaio



### Steel filter




### Filtro de acero

| COD. CODE CÓD. | Ø (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 306017 | 17 | 100 | 70 |
| 306023 | 23 | | |
| 306125 | 25-30 | | 150 |
| 306240 | 35-40 | 120 | 170 |
| 306250 | 50 | | |


### Filtro a "T" con attacco filettato (rete 16 Mesh)

Filtro ispezionabile internamente, può essere raccordato con le valvole di fondo e con i portagomma.



### "T" filter with threaded connection (screen 16 Mesh)

With complete inspection interiors, these filters can also be connected to foot valves and to hose fittings.





### Filtro en "T" con enlace de rosca (malla de 16 mesh)

Son desmontables y pueden ser ensamblados con las válvulas de fondo y con portamangueras.

| COD. CODE CÓD. | F | D (mm) | L (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 304151 | G 1 1/4 | 88 | 120 | 16 |
| 304251 | | | 130 | |
| 304361 | G 1 1/2 | 110 | 200 | 20 |
| 304371 | G 2 | | | 16 |

### Filtro di aspirazione per detergente (con contrappeso)
### Suction filter for detergent (with counterweight)
### Filtro de aspiración para detergente (con contrapeso)







| COD. CODE CÓD. | Ø (mm) | D (mm) | L (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 305008 | 8 | 21 | 41 | 50 |
| 305010 | 10 | | | |

### Filtro di aspirazione per detergente
### Suction filter for detergent
### Filtro de aspiración para detergente







| COD. CODE CÓD. | Ø (mm) | D (mm) | L (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 302008 | 8 | 15 | 20 | 100 |

### Filtro di fondo (rete 32 Mesh)



### Foot strainer (screen 32 Mesh)




### Filtro de fondo (malla de 32 mesh)

| COD. CODE CÓD. | Ø (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 305110 | 19 | 42 | 65 |
| 305120 | 25 | | |
| 305231 | G 3/4 (M) | 70 | 130 |
| 305341 | G 1 (M) | | |